



USAGE COMMERCIAL
GEWERBLICHE NUTZUNG



swiss made

sol en **vinyl** / *vinyl-böden*

GLUE DOWN ACOUSTIC



USAGE RÉSIDENTIEL
WOHNNUTZUNG



FICHE TECHNIQUE

datenblatt



1. Couche de PVC pur et transparent avec protection PU
PU-Schicht mit hoher Schutzwirkung und Widerstandsfähigkeit
2. Film décoratif
Dekorative Filme
3. Sous-couche acoustique liège/caoutchouc intégrée
Integrierte Akustikunterlage aus Kork/Gummi



UNI 11515-1
(2020)

	PLEASURE 0.3	PLEASURE 0.3 CHEVRONS /Fischgräten
Dimensions /Abmessungen [EN 427]	1219 x 228 mm	600 x 100 mm
Épaisseur totale /Gesamtdicke [EN 428]	4,8 mm	4,8 mm
Classe /Klasse [EN 16511]	23/32 (C. d'us. /Verschl. 0,3 mm)	23/32 (C. d'us. /Verschl. 0,3 mm)
Réduction du bruit Trittschallminderung [EN ISO 717-2]	18 dB	
Poids /Gewicht [EN 430]	3,6 kg/m ²	
Réaction au feu /Brandreaktion [EN ISO 9239-1]	B _{FL} S ₁	
Stabilité dimensionnelle Formbeständigkeit [EN 434]	< 0,15%	
Résistance aux roulettes de chaises de bureau Wirkung des Stuhls mit Rollen [EN 425]	Type W	
Indentation résiduelle Resteindrückung [EN 433]	max. 0,03 mm	
Propriété antistatique Antistatische Eigenschaft [EN 1815]	< 2 k/V	
Résistance à la lumière Lichtbeständigkeit [ISO 105]	6/7	
Résistance à la glissance Rutschfestigkeit [EN 51130]	R10	
Résistance aux produits chimiques /Widerstandsfähigkeit gegen Chemikalien [EN 423]	Bon /Gut	
Test de résistance à l'eau 24 h Test auf Wasserbeständigkeit 24 h [EN 317]	0% (imperméable /wasserdicht)	
Résistance thermique Wärmebeständigkeit [EN 12664]	0,050 m ² K/W adapté au chauffage au sol <i>geeignet für Fußbodenheizung</i>	
Émissions /Emissionen	Conformément à la AgBB /In Übereinstimmung mit AgBB	

CONDITIONNEMENT
Verpackung

Standard
Chevrans /Fischgräten
(A+B pcs /st)



12 pcs /st | 18,62 kg | 3,408 m²
150 pcs /st | 49,33 kg | 9,00 m²



56 Boîte /Käst. | 1042,72 kg | 190,882 m²
20 Boîte /Käst. | 986,60 kg | 180,00 m²